



Practicidad  
en un Clic

## HKA 2775AT

Escaner de códigos de barra

- Agarre cómodo y versátil que optimiza el tiempo invertido en la lectura del código de barra
- Gatillo disparador mecánico tradicional cómodamente posicionado
- Posee cable de comunicación con puerto USB/PS2

Ideal para:

Supermercados



Abastos



Ferreterías



Charcuterías



Carnicerías



Boutique



Tiendas por  
departamento



**Cómodo y fácil de usar**  
**Conexión a Cajas Registradoras ACLAS**

- Sistema de iluminación LED en la parte superior que permite identificar visualmente las lecturas exitosas y fallidas
- Pitido de reconocimiento al momento de lectura del código de barra
- Incluye sensor de proximidad y función auto-activación de función de escaneo continuo




[www.thefactoryhka.com](http://www.thefactoryhka.com)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Parámetros de Funcionamiento													
Láser	Diodo láser de 645-660 nm												
Velocidad de decodificación	200 Veces/Seg.												
Ángulo de barrido	± 60°, ±65°, ±42° (X,Y,Z)												
Contraste de impresión	25% Diferencia mínima de reflexión												
Capacidad de decodificación	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Intercalada 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codebar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, Telepen, GS1 DataBar (Formely RSS) y variantes.												
Indicador	LED, beeper												
Método de programación	Manual (Lectura de códigos de barras especiales)												
Programa de actualización	Online (Software)												
Decodificación de profundidad y anchura mín. del elemento (1 mil = 0.0254 mm)	<table border="0"> <tr> <td>Serías de largo alcance:</td> <td>Serías de alta densidad:</td> </tr> <tr> <td>5 mil: 40-110 mm</td> <td>3 mil: 5-50 mm</td> </tr> <tr> <td>10 mil: 10-280 mm</td> <td>10 mil: 10-85 mm</td> </tr> <tr> <td>13 mil: 15-315 mm</td> <td>13 mil: 10-150 mm</td> </tr> <tr> <td>16 mil: 25-385 mm</td> <td>16 mil: 25-165 mm</td> </tr> <tr> <td>35 mil: 145-630 mm</td> <td>35 mil: 145-295 mm</td> </tr> </table>	Serías de largo alcance:	Serías de alta densidad:	5 mil: 40-110 mm	3 mil: 5-50 mm	10 mil: 10-280 mm	10 mil: 10-85 mm	13 mil: 15-315 mm	13 mil: 10-150 mm	16 mil: 25-385 mm	16 mil: 25-165 mm	35 mil: 145-630 mm	35 mil: 145-295 mm
Serías de largo alcance:	Serías de alta densidad:												
5 mil: 40-110 mm	3 mil: 5-50 mm												
10 mil: 10-280 mm	10 mil: 10-85 mm												
13 mil: 15-315 mm	13 mil: 10-150 mm												
16 mil: 25-385 mm	16 mil: 25-165 mm												
35 mil: 145-630 mm	35 mil: 145-295 mm												
Modo de operación	Hand-held, auto-detección												
Parámetros Físicos													
Dimensiones	82 mm (alto) x 67 mm (ancho) x 168 mm (profundidad)												
Peso	168 g, sin cable												
Cable	Recto, 2 m												
Tipo de conector	USB y PS2												
Material de la carcasa	PC+TPU												
Parámetros Eléctricos													
Voltaje de entrada	5V DC ± 0,25V												
Potencia	En operación 500 mW, Máx. 650 mW												
Amperaje	Menor de 250 µA en standby, 100 mA en operación, 130 mA máx.												
Parámetros ambientales													
Temperatura	0 °C a 50 °C (32 °F a 120 °F) en operación, -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) en depósito												
Humedad	5% a 95% Sin condensación												
Seguridad													
Seguridad del láser	EN60825-1 Clase 1												
EMC	EN 55022, EN 55024												
Seguridad eléctrica	EN 60950-1												
Clase de protección	IP 52												

## HKA 2775AT Escaner de cód. de barra



**THE FACTORY HKA**

[WWW.THEFACTORYHKA.COM](http://WWW.THEFACTORYHKA.COM)

The Factory HKA Internacional  
 @Factory HKA

E-mail: [contact@thefactoryhka.com](mailto:contact@thefactoryhka.com)

### VENEZUELA

Calle Callejón Gutiérrez, Edf. Riva, Local 2-1  
Planta Baja. La California Norte. Caracas  
Telf.: (58) 212 237.5253 / 237.5010

### COLOMBIA

Calle 80, No. 69-70. Bodega 20. Bogotá  
Telf.: (57)1-311.3063

### PERÚ

Calle Tobago N° 265, Urb. Los Cedros de Villa,  
Chorrillos, Lima. Telf.: (511) 729-9045  
(511) 637-6205

### PANAMÁ

Av. La Paz, entre calles 74A y 75.  
El Ingenio, Bethania. Ciudad de Panamá  
Telf.: (507) 229.1925  
229-2053 / 261-0423

### REPÚBLICA DOMINICANA

Calle 18 esq. Calle 20, Sector Villa Aura,  
Nave 3-A. Manoguayabo,  
Santo Domingo Oeste.  
Telf.: (001) 809-567-1933  
(001) 567-2970

### USA

1819 SE, St. Ft. Lauderdale, Florida  
Telf.: (1) 954-644.8710

### MÉXICO

Calle Zempoala # 251, Piso 9, Col. Navarte,  
Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.  
Telf.: (52) 55 47520846

### BOLIVIA

Barrio Sirari, Calle Las Dalías Nro 7, Santa Cruz  
de la Sierra, Bolivia. Telf.: (591-3) 3429010 - 3429011  
Contacto Comercial: (591) 79875444 - 79875446